

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ORLIGNO 200**

### **A) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ**

1. Κλείνουμε τον Controller (Διακόπτης στη θέση ''STOP'')
2. Ανοίγουμε το κλαπέτο της καμινάδας
3. Ανοίγουμε την επάνω πόρτα του λέβητα
4. Βάζουμε χαρτί και μικρά κομμάτια ξύλου. Τοποθετούμε και μεγαλύτερα κομμάτια ξύλου ώστε να καλύψουμε τη σχισμή
5. Ανάβουμε το χαρτί και κλείνουμε την επάνω πόρτα
6. Μισοανοίγουμε την κάτω πόρτα ώστε να προκαλέσουμε επιπλέον συνθήκες καύσης των ξύλων
7. Περιμένουμε 15-20 λεπτά να δημιουργηθεί αρκετή θράκα
8. Γεμίζουμε το λέβητα με την επιθυμητή ποσότητα ξύλων
9. Κλείνουμε την επάνω και κάτω πόρτα, κλείνουμε το κλαπέτο της καμινάδας και πατάμε το ''START''

### **B) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ**

1. Κλείνουμε τον Controller (Διακόπτης στη θέση ''STOP'')
2. Ανοίγουμε το κλαπέτο της καμινάδας
3. Ανοίγουμε την επάνω πόρτα και ανεφοδιάζουμε με ξύλα
4. Κλείνουμε την επάνω πόρτα, το κλαπέτο της καμινάδας και πατάμε το ''START''

### **Γ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

1. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή βλάβης του κυκλοφορητή, ο λέβητας πρέπει να λειτουργεί με το κλαπέτο της καμινάδας ανοιχτό.
2. Η θερμοκρασία λειτουργίας του λέβητα στη φάση της πυρόλυσης, πρέπει να είναι μεταξύ 80 και 90°C

### **Δ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ**

1. Κάθε φορά πριν το άναμμα του λέβητα συνιστάται ο καθαρισμός από στάχτη του κάτω θαλάμου, καθώς και της σχισμής
2. Εύσιμο με τα εργαλεία του λέβητα τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Προσοχή χρειάζεται να μην προκληθεί ζημιά στο κεραμικό του θαλάμου.
3. Μια φορά ημερησίως είναι απαραίτητος ο καθαρισμός των φλογαυλών των καυσαερίων με τον ειδικό μοχλό καθαρισμό.
4. Μια φορά το μήνα συνιστάται ο καθαρισμός του ανεμιστήρα βγάζοντας το μπροστινό κάλυμμα με μαλακή βούρτσα ή πινελάκι.
5. Με το κλείσιμο της σαιζόν πρέπει ο καθαρισμός να είναι επιμελής σε όλα τα παραπάνω σημεία. Πρέπει να συνοδεύεται επίσης από κάψιμο ''μαλακής ξυλείας'' για την απομάκρυνση της πίσσας από τα τοιχώματα του επάνω θαλάμου. Ακολουθεί λάδωμα του επάνω θαλάμου ή βάψιμο.