

- Η αυτόματη έναυση του πέλετ είναι η πιο ευαίσθητη φάση, και για να επιτευχθεί χωρίς προβλήματα, σας συνιστούμε να διατηρείτε πάντα καθαρή τη σόμπα και το μαγκάλι.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργιών, η σόμπα μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μετά τη διευθέτηση της αιτίας του προβλήματος.
- Η Karmek One Srl δεν ευθύνεται για προβλήματα, αλλοιώσεις, θραύσεις και οτιδήποτε άλλο οφείλεται στην ελλιπή τήρηση των οδηγιών που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.

## a.2 Τεχνικές προδιαγραφές

Απόδοση ισχύος:	10Kw
Απόδοση:	87%
Ηλεκτρική τροφοδοσία:	230V 50Hz
Ηλεκτρική απορρόφηση:	127-290W
Χωρητικότητα δεξαμενής πέλετ:	20Kg
CO μετρημένο στο 13% του οξυγόνου σε ονομαστική θερμική ισχύ	0,01%
Κατανάλωση πέλετ (Kg/h):	0,8-1,8g/h
Ψηφιακή οθόνη ελέγχου:	NAI
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα:	NAI
Θερμοστάτης χώρου:	NAI
Αυτόματη χειροκίνητη λειτουργία:	NAI
Ρυθμιζόμενα πόδια:	NAI
Διαστάσεις (mm):	867x1077x273
Βάρος:	100Kg
Καύσιμα:	πέλετ Ø6mm
Σύνδεση καπνών:	Ø80mm
Αεραγωγός:	Ø30mm
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά:	200mm

## a.3 Αξεσουάρ που παρέχονται

Μαζί με τη σόμπα παρέχονται:

- τηλεχειριστήριο.
- καλώδιο τροφοδοσίας,
- ρυθμιζόμενα πόδια,
- εγχειρίδιο οδηγιών
- 

## a.4 Πινακίδα αναγνώρισης

Τοποθετημένη στο πίσω μέρος της σόμπας, η πινακίδα αναγνώρισης φέρει τα ακόλουθα στοιχεία:

- εμπορικό σήμα
- αριθμός σειράς
- τάση τροφοδοσίας
- απορρόφηση ηλεκτρικής ισχύος