

ΜΟΝΤΕΛΟ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
EKY/S125P	1470	900	1600	1400
EKY/S150P	1470	900	1600	1560
EKY/S175P	1470	900	1680	1560
EKY/S200P	1470	900	1680	1720
EKY/S250P	1572	1002	1680	1909

ΜΟΝΤΕΛΟ	ØD (mm)	E(mm)	H(είσοδος-έξοδος)	I(γέμισμα-άδειασμα)	Προς-από δοχείο διαστολής
EKY/S125P	250	370	R 11/2"	R 3/4"	R 11/4"
EKY/S150P	250	450	R 11/2"	R 3/4"	R 11/4"
EKY/S175P	250	450	R 2"	R 3/4"	R 11/4"
EKY/S200P	250	550	R 2"	R 3/4"	R 11/4"
EKY/S250P	250	625	R 21/2"	R 3/4"	R 11/4"

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ		ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ (lt)	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)	ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ (bar)	ΒΑΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑ (KG)
	kw	kcal/h				
EKY/S125P	145	125000	236	3	4	930
EKY/S150P	175	150000	246	3	4	950
EKY/S175P	203	175000	256	3	4	1000
EKY/S200P	232	200000	290	3	4	1050
EKY/S250P	291	250000	518	3	4	1290

EKY/S 125P-250P ΚΥΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. ΜΟΤΕΡ
2. ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ
3. ΣΙΛΟ
4. ΚΟΣΚΙΝΟ
5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
6. ΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΛΟΙΣΑΣ
7. ΚΑΜΙΝΑΔΑ
8. ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ
9. ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
10. ΧΩΡΟΣ ΚΑΥΣΗΣ
11. ΦΛΟΙΟΓΑΥΛΟΙ
12. ΚΟΦΤΡΕΣ

